

Data aktualizacji: 04.01.2019

## **BARLET GRUNT POD TYNKI MOZAIKOWE i DEKORACYJNE**

- Zwiększa przyczepność tynku
- Ujednolica wchłanianie
- Stabilizuje kolor
- Utwardza powierzchnie pod tynk

### **Skład:**

BARLET powłoka podkładowa pod tynki jest mieszaniną nieorganicznych pigmentów, wypełniaczy, piasku i akrylowej dyspersji z domieszką specjalnych dodatków uszlachetniających i środków grzybobójczych.

### **Odcienie kolorowe:**

Powłoka podkładowa jest produkowana jako baza do barwienia w odcieniach według użytego wierzchniego tynku systemem barwiącym Teluria Color, czy innymi systemami barwiącymi, do zastosowania zewnętrznego.

### **Zastosowanie:**

Stosuje się jako powłokę podkładową pod BARLET tynk mozaikowy lub BARLET tynk dekoracyjny

### **Przygotowanie podłoża:**

Podłoże musi być suche, trwałe, bez pyłu, starych powłok i niespójnych cząsteczek.

Podłoże musi być równe, bez pęknięć i odpowiednio dojrzałe.

Odpowiednim podkładem mogą być np. stiuki, podkłady szpachlowane cementowymi szpachlówkami itp. W razie zastosowania do systemów ocieplenia nie zaleca się dobór zbyt nasyconych i ciemnych odcieni.

### **Właściwości nanoszenia:**

BARLET powłoka podkładowa - nanosić min. 6 godzin przed właściwym nanoszeniem tynku. Przed użyciem można rozrzedzić max. 10 % wody.

### **Nanoszenie:**

Szczotką, wałkiem.

### **Warunki nanoszenia:**

Prac nie wolno wykonywać przy opadach deszczu, silnym wietrze i przy silnym promieniowaniu słonecznym. Optymalna temperatura przy pracy zalecana od +15 po +25 °C. Temperatura podłoża.

i otoczenia przy pracy nie może spaść poniżej  $+7^{\circ}\text{C}$  i przekroczyć  $+30^{\circ}\text{C}$  – przez cały czas zasychania produktu!

Podwyższona wilgotność powietrza oraz niższe temperatury mogą mieć wyraźny wpływ na szybkość schnięcia.

## **Ostrzeżenie:**

Miejsca zanieczyszczone i sprzęt należy natychmiast wyczyścić ciepłą wodą. Zaschniętą farbę trudno się usuwa! Produkt zawiera drobny piasek kwarcowy- nie poleca się aplikowania natryskiem!.

## **Orientacyjna wydajność:**

około  $0,25\text{ kg/m}^2$

Zużycia są orientacyjne i są uzależnione od typu podłoża i sposobu nanoszenia (np. różnica pomiędzy strukturą stiuku i gładzone masy szpachlowe).

## **VOC – zawartość lotnych substancji organicznych:**

Kategoria: A/c V<sub>RNH</sub> (Farba wodorozcieńczalna)

Wartość progowa VOC: 40 g/l (2010)

Max. zawartość (VOC) w stanie gotowym do użycia: 6 g/l

## **Utylizacja resztek produktu i opakowania:**

Resztki produktu nie do użycia można po wyschnięciu wody likwidować na składowiskach odpadów komunalnych. Kod odpadu: 080112, kategoria odpadu: O.

Opakowanie po umyciu można likwidować jako materiał wtórny. Kod odpadu: 150102, kategoria odpadu: O.

## **Przechowywanie:**

Przechowywać w suchym środowisku w temperaturze  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ . Okres gwarancyjny 60 miesięcy od dnia produkcji dla produktu w oryginalnym, nie otworzonym opakowaniu. W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem!.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.*

# KATALOGOWY LIST - KARTA TECHNICZNA

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - BAL TELURIA POLSKA Sp. z o.o.



VYROBICE - PRODUCENT: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.  
Skrchov 1, 679 61 Letovice, Czech Republic  
IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211,  
tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz, www.teluria.cz

BAL TELURIA POLSKA Sp. z o. o.  
43-300 Bielsko-Biała ul. Lubertowicza 3/1  
Biuro handlowe: 67-100 Lubieszów 88A  
tel.: +48 606801589, tomasz.repeta@teluria.pl, www.farbyteluria.pl