

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH FARB V8214

Skład i cechy produktu:

Wysoce skuteczny nowoczesny uniwersalny zmywacz żelowy do powłok olejowych, syntetycznych, epoksydowych, poliuretanowych i dyspersyjnych z podłoży metalowych, drewnianych i betonowych.

Instrukcja użycia:

Przed użyciem dokładnie wymieszaj zmywacz! Środek do usuwania najlepiej nakładać pędzlem (lub wałkiem - w przypadku większych ciągłych obszarów) w minimalnej warstwie na usuwaną farbę.

Dzięki żelowej konsystencji jest bardzo dobrze stosowany zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie kapie. Rozprowadź środek dokładnie i szybko! Nie zalecamy ponownego nakładania do już nałożonej warstwy. To przerywa trwający proces usuwania.

W zależności od rodzaju powłoki zmywacz działa w taki sposób, że w krótszym lub dłuższym czasie (1–5 min.) powłoka mięknie, pęcznieje, a tym samym oddziela się od podłoża. Uszkodzoną farbę można łatwo usunąć szpachelką lub skrobakiem. Szybkość działania zmywacza zależy od temperatury i grubości usuwanej powłoki. Zalecana optymalna temperatura podłoża i powietrza wynosi od 15 do 25 ° C. W niższych temperaturach czas ekspozycji wydłuża się !!! Jeśli dzięki kilku warstwom farby nie można usunąć za pierwszym razem, cały proces powtarza się. Po usunięciu oryginalnej farby należy dokładnie odtłuścić powierzchnię (benzyna, rozcieńczalnik nitro itp.) przed nałożeniem nowej farby. Następnie zalecamy lekkie szlifowanie powierzchni na podłożach metalowych i drewnianych. Zmywacz nie zawiera kwasów, dzięki czemu oszczędza głównie metale - mniej korodują. Zalecamy stosowanie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas pracy zabrania się pracy z otwartym ogniem lub wykonywania czynności, które emitują wysokie temperatury.

Zmywacz może uszkodzić niektóre tworzywa sztuczne !!

Bardzo dobrze usuwa zaschnięte pędzle ze wszystkich powyższych farb (po prostu zalej na 24 godziny, a następnego dnia będą jak nowe).

Wydajność:

10–14 m² /kg

Okres gwarancji:

24 miesiące od daty wskazanej na opakowaniu.

Utylizacja odpadów i opakowań:

Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami). Opakowanie po dokładnym oczyszczeniu można poddać recyklingowi. W przeciwnym razie usuń jako odpad niebezpieczny. Pozostałości nie usuwaj przez splukanie do kanalizacji!

Ostrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i pierwszej pomocy:

W przypadku wdychania

Przerwać kontakt z produktem, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności rozpocząć resuscytację (sztuczne oddychanie, masaż serca) i wezwać pomoc medyczną

W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć wodą (najlepiej letnią) i mydłem. Nie używaj rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Jeśli problem będzie się powtarzał, zasięgnij porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami

Flukać delikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15 minut. Trzymaj szeroko otwarte powieki kciukiem i palcem wskazującym. Jeśli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, usuń je przed przepłukaniem oczu, jeśli jest to łatwe. Szukaj profesjonalnej pomocy medycznej.

W przypadku połknięcia

Wypłukać usta czystą wodą, podać około 0,2 - 0,3 l wody do picia. Nie wywoływać wymiotów, jeśli ofiara sama zwymiotuje, zapewnić stabilną pozycję i nadzór do czasu przybycia lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia:**Klasyfikacja:**

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Standardowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.

H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.