

Data aktualizacji: 04.01.2019

BARLET ŚRODEK PENETRUJĄCY - uniwersalny

V 1307

Produkt spełnia przepisane maksymalne wartości progowe lotnych substancji organicznych (VOC), obowiązujące od 01.01.2010.

Skład:

Mieszanka wodnych dyspersji, makromolekularnych substancji, specjalnych dodatków uszlachetniających i środków konserwujących.

Odcień:

Bezbarwny.

Zastosowanie:

Jako środek penetrujący na podłoża chłonne (tynk, drewno, itp.), w celu obniżenia chłonności a równocześnie poprawienia przyczepności nawierzchniowej warstwy farby dyspersyjnej (Latex, Bakrylex Emalia, Barlet Akrylat, Bakrylex Lakier).

Nanoszenie:

Pędzlem lub natryskowo.

Rozcieńczanie:

W zależności od chłonności i stanu podłoża można rozcieńczać 1 część środka penetrującego i 5 części wody.

Orientacyjna wydajność:

7 - 48 m²/l kg (l) penetracje na 1 powłokę. Wydajność w zależności od chłonności podłoża i sposobu rozcieńczania.

Przykład procedury nanoszenia:

BARLET środek penetrujący uniwersalny należy nanosić pędzlem na suche, pozbawione prochu i zanieczyszczeń podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża). Nawierzchniową warstwę farby dyspersyjnej można nanieść po wyschnięciu warstwy penetrującej.

Właściwości:

Ciecz o kolorze od mlecznego do żółtawego.
zawartość substancji nielotnych min. 12 %

VOC – zawartość lotnych substancji organicznych:

Kategoria: A/h (V_{RNH}) Farba wodorocieńczalna
Wartość progowa VOC: 30 g/l (2010)

Max. zawartość VOC - w stanie gotowym do użycia: 12 g/l

Opakowanie:

Opakowania plastikowe 5 kg i 10 kg.

Likwidacja resztek produktu i opakowania:

Resztki produktu nie do użycia można po wyschnięciu wody likwidować na składowiskach odpadów komunalnych. Kod odpadu: 080112, kategoria odpadu: O.

Opakowanie po umyciu można likwidować jako materiał wtórny. Kod odpadu: 150102, kategoria odpadu: O.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym środowisku w temperaturze +5°C do +25°C. W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem!.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.